

SPLIT MURO INVERTER



MARCA

- Anwo

CARACTERÍSTICAS

- Equipo de aire acondicionado Split Muro de presentación FRIO/CALOR.
- Bajo consumo de energía, compresor rotativo, sin vibración, ultra silencioso.
- Diseño super compacto, oscilación de aire automática, función de reinicio automático, función de autodiagnóstico y protección.

PRODUCTO

EAA F/C 12000BTU SPLIT MURO ECO
INVERTER
Cód: SPLIT12IN

ESPECIFICACIONES

Capacidad frio/calor 12.000 / 13.500 Btu/h
Caudal Aire Interior 600 m3/hr
Voltaje 220-240/50 V/Ph.Hz
Consumo frio / calor 1.090 / 1.050 w
Decibel In / Out 29/51 db
Dimensiones (Ancho/Alto/P) 790x200x275 mm. Interior
710x318x550 mm. Exterior
Peso Int / Ext 9/28 kg.
Aplicacion Área 12-18 mt2

EAA F/C 18000BTU SPLIT MURO ECO
INVERTER
Cód: SPLIT18IN

Capacidad frio/calor 18.000 / 19.000 Btu/h
Caudal Aire Interior 850 m3/hr
Voltaje 220-240/50 V/Ph.Hz
Consumo frio / calor 1.640 / 1.540 w
Decibel In / Out 35/55 db
Dimensiones (Ancho/Alto/P) 970x300x224 mm. Interior
889x596x378 mm. Exterior
Peso Int / Ext 13.5/41 kg.
Aplicacion Área 23-34 mt2

EAA F/C 24000BTU SPLIT MURO ECO
INVERTER
Cód: SPLIT24IN

Capacidad frio/calor 23.000 / 24.000 Btu/h
Caudal Aire Interior 1.100 m3/hr
Voltaje 220-240/50 V/Ph.Hz
Consumo frio / calor 2.010 / 1.870 w
Decibel In / Out 36/56 db
Dimensiones (Ancho/Alto/P) 1078x325x246 mm. Interior
890x700x340 mm. Exterior
Peso Int / Ext 16/46 kg.
Aplicacion Área 26-42

EAA F/C 9000BTU SPLIT MURO ECO
INVERTER
Cód: SPLIT9IN

Capacidad frio/calor 9.000 / 9.300 Btu/h
Caudal Aire Interior 560 m3/hr
Voltaje 220-240/50 V/Ph.Hz
Consumo frio / calor 825 / 775 w
Decibel In / Out 28/49 db
Dimensiones (Ancho/alto/P) 790x275x200 mm. Interior
710x550x318 mm. Exterior
Peso Int / Ext 9/28 kg.
Aplicacion Área 12-18 mt2