

SPLIT MURO ALTA EFICIENCIA



MARCA

- Anwo

CARACTERÍSTICAS

- Alta eficiencia EER clase "A", bajo consumo de energía en frío y calor.
- Diseño Elegante
- Control Remoto Inalámbrico
- Silencioso
- Función Dormir Programable

CÓDIGO

ESPECIFICACIONES

EAA F/C 12000 BTU ECO ALTA EFEC.
ENERGETICA
Cód: SPLIT12AE

Capacidad frio/calor 12.000 / 12.365 Btu/h
Caudal Aire Interior 550 m3/hr
Voltaje 220-240/50 V/Ph.Hz
Consumo frio / calor 1.004 / 973 w
Decibel In / Out 32/52 db
Dimensiones (Ancho/Alto/P) 790x265x177 mm. Interior
790x265x177 Exterior
Peso Int / Ext 9/31 kg.
Aplicacion Área 16-27 mt2

EAA F/C 18000 BTU ECO ALTA EFEC.
ENERGETICA
Cód: SPLIT18AE

Capacidad frio/calor 18.640 / 20.574 Btu/h
Caudal Aire Interior 850 m3/hr
Voltaje 220-240/50 V/Ph.Hz
Consumo frio / calor 1.580 / 1.620 w
Decibel In / Out 35/56 db
Dimensiones (Ancho/Alto/P) 940X298X200 mm. Interior
913X680X378 mm. Exterior
Peso Int / Ext 13/46 kg.
Aplicacion Área 26-44 mt2

EAA F/C 24000 BTU ECO ALTA EFEC.
ENERGETICA
Cód: SPLIT24AE

Capacidad frio/calor 23.214 / 25.498 Btu/h
Caudal Aire Interior 900 m3/hr
Voltaje 220-240/50 V/Ph.Hz
Consumo frio / calor 2.056 / 2.126 w
Decibel In / Out 35 / 57 db
Dimensiones (Ancho/Alto/P) 1007X315X219 mm. Interior
955X700X396 mm. Exterior
Peso Int / Ext 15.5 / 57 kg.
Aplicacion Área 31-51 mt2

EAA F/C 9000 BTU ECO ALTA EFEC.
ENERGETICA
Cód: SPLIT9AE

Capacidad frio/calor 9.000 / 9.600 Btu/h
Caudal Aire Interior 400 m3/hr
Voltaje 220-240/50 V/Ph.Hz
Consumo frio / calor 821 / 779 w
Decibel In / Out 32 / 50 db
Dimensiones (Ancho/Alto/P) 730x255x174 mm. Interior
776x540x320 mm. Exterior
Peso Int / Ext 8 / 31 kg.
Aplicacion Área 13-22 mt2